

Ytelseserklæring



Nr. CPR-F520-26062025

1	Unik identifikasjonskode for produkttypen	JØTUL F 520, JØTUL F 520 HT, JØTUL F 520 LB
2	Tilsiktet bruksområde®	Romoppvarming i boligbygg
3	Produsent / varemerke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Autorisert representant	-
5	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen	System 3
6	Harmonisert standard	EN 16510-2-1:2022
	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	1235-CPR-ELAB-1835 (freestanding)-rev. 2
7	Erklærte ytelser	
Grunnleggende egenskaper		Ytelser
Mekanisk motstand og stabilitet		
	Bæreevne	120 kg
Sikkerhet ved brann		
Beskyttelse av brennbare materialer ved uisolert røykrør		
	Minimumsavstand til brennbart materiale - fra bunnen	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - gulv foran	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside (uisolert/isolert røykrør)	$d_R = 300 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	$d_S = 700 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_P = 900 \text{ mm}$
Beskyttelse av brennbare materialer ved isolert røykrør eller konveksjonsskjerm		
	Minimumsavstand til brennbart materiale - fra bunnen	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - gulv foran	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside (uisolert/isolert røykrør)	$d_R = 100 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	
	glass panel	$d_S = 700 \text{ mm}$
	støpejernside	$d_S = 500 \text{ mm}$
	støpejernside og kovensjonssett	$d_S = 250 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_P = 900 \text{ mm}$
Hygiene, helse og miljø		
Utslipp ved nominell varmeeffekt		
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	988 mg/m ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	49 mg/m ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	72 mg/m ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	13 mg/m ³
Utslipp ved delast varmeeffekt		
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD mg/m ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	NPD mg/m ³

Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD mg/m ³	
Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD mg/m ³	
Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk		
<i>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</i>		
Røkgassutløpstemperatur	370 °C	
Minimum skorsteinstrekk	13 Pa	
Røykmengde	7,3 g/s	
<i>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</i>		
Røkgassutløpstemperatur	NPD °C	
Minimum skorsteinstrekk	NPD Pa	
Røykmengde	NPD g/s	
<i>Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet</i>		
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein	T400 G	
Energiøkonomi og termisk effekt		
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt</i>		
Romvarmeytelse	7,5 kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	77 %	
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt</i>		
Romvarmeytelse	NPD kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	NPD %	
<i>Romvarmeeffekt</i>		
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	67 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	102
	Energieffektivitetsklasse	A
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	0,01 kW	
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Bærekraftig bruk av naturressurser		
Miljømessig bærekraft	NPD	
„NPD” (No Performance Determined - Ingen ytelse fastslått), hvis ingen kvalitet er oppgitt		
Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarererte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor. Signert for og på vegne av produsenten av: Espen Auensen (R&D Manager)  Sted og dato for utstedelse Fredrikstad 26.06.2025		