

NO



Ytelseserklæring

DoP F620eco-CPR-041122

PRODUKT

Produkt Type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel
Type, batch eller serienummer:	Jøtul F 620 P, B, LB, B HT
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Brensel	Ved

PRODUSENT

Navn:	Jøtul AS
Adresse:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefonnummer:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKJENNINGER

AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Tecnological Institute
NB-No:	1235
Testrapport no:	300-ELAB-2607-EN
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	EN 13240:2001/AC:2003/A2:2004

SIKKERHET

Avstand til brennbare materialer	Minimumsavstander [i mm]
	Bakvegg = 300
	Side = 600
	Møbleringsavstand = 1000
	Gulv = 0
	Tak = 750
	Se også monteringsanvisningen
Brannsikkerhet	Bestått
Reaksjon ved brann	A1
Fare for utslipp av brensel	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlig stoff	x
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk (vann)	-
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	x

YTELSE OG UTSLIPP

Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Utslipp	Bestått
CO	[0,073 %], 913 mg/Nm ³
NO _x	90 mg/Nm ³
OGC	45 mgC/Nm ³
PM	19 mg/Nm ³
Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C]	270
Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C]	324
Termisk effekt	Bestått
Nominell effekt	8,7 kW
Varmeavgivelse til rom	8,7 kW
Varmeavgivelse til vann	-
Virkningsgrad	η [77%]
Varighet	x

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.


Signed on behalf of the manufacturer:

Espen Auensen

R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, October 2022



(Signature)